

EUROWOOL M-11 NOVA

IZOLAČNÁ ROHOŽ

Mäkká pružná rohož z minerálnej vlny, balená v kotúčoch. Ľahký materiál, ktorý je najvhodnejší na použitie vo vodorovných stavebných konštrukciách bez zaťaženia.

Použitie:



Šikmé strechy



Závesné stropy



Podlahy



Priečky

CERTIFIKOVANÝ VÝROBOK
NÁRODNÝ INŠTITÚT VEREJNÉHO ZDRAVIA



Izolačné vlastnosti:
 $\lambda_b = 0,039 \text{ W/mK}$

Kvalita:

Výrobok je vyrábaný podľa certifikátu kvality, ktorý je spojený so systémom riadenia podľa noriem ISO 9001:2015

M-11 NOVA $\lambda = 0,039$ - nehorľavý, zvukovo pohltivý, paropriepustný, stlačiteľný, odolný voči plesniam a hubám materiál zo sklenených vlákien, pružný.

Technické parametre:

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- Trieda reakcie na oheň: A1- nehorľavý materiál
- Trieda tolerancie hrúbky: T2
- Priepustnosť vody alebo krátkodobá nasiakavosť: WS
- Priepustnosť vody alebo dlhodobá nasiakavosť: WL(P)
- Priepustnosť pre vodnú paru - priepustnosť pre vodnú paru: MU1

hrúbka mm	šírka m	dĺžka m	množstvo na rolku			množstvo na paletu			koeficient tepelnej vodivosti $\lambda_D = \text{W/mK}$	tepelná odolnosť $R_D(\text{m}^2 \cdot \text{K/W})$
			kusov na rolku	m^2	m^3	sztuk (rolki)	m^2	m^3		
50	1,20	9,00	2	21,60	1,08	24	518,40	25,92	0,039	1,25
100	1,20	9,00	1	10,80	1,08	24	259,20	25,92	0,039	2,55
120*	1,20	7,40	1	8,88	1,07	24	213,12	25,68	0,039	3,05
140*	1,20	5,50	1	6,60	0,92	24	158,40	22,08	0,039	3,55
150	1,20	5,00	1	6,00	0,90	24	144,00	21,60	0,039	3,80
160*	1,20	5,00	1	6,00	0,96	24	144,00	23,04	0,039	4,10
180*	1,20	4,20	1	5,04	0,91	24	120,96	21,84	0,039	4,60
200	1,20	4,00	1	4,80	0,96	24	115,20	23,04	0,039	5,10

* Informácie o položkách na mieru, cenách a množstve v oddelení predaja